

Art. Nr.. 875-12

## Blasocut 2000 CF

**Opis:** Blasocut 2000 CF jest mieszalnym z wodą, nie zawierającym chloru chłodziwem na bazie olei mineralnych.

**Zastosowanie** Uniwersalny produkt, nadający się do lekkiej i średnio-ciężkiej obróbki skrawaniem żeliwa, stali i stopów aluminium.

### Własności produktu

Uniwersalny	➔
Łagodna receptura bez udziału biocydów	➔
Wysoka stabilność emulsji	➔
Dobra wydajność skrawania	➔

### Korzyści

do wszystkich stosowanych powszechnie materiałów oraz operacji skrawania  
dobrze tolerowany przez skórę i organizm ludzki  
opłacalność stosowania dzięki długim okresom eksploatacji emulsji  
długie okresy eksploatacji narzędzi

### Własności fizyko-chemiczne

	Koncentrat	Emulsja
Barwa	zielona	mleczno-zielona
Zawartość oleju mineralnego	61 %	
Zawartość wody	4 %	
Gęstość w temp. 20°C	0,95 g/cm <sup>3</sup>	
Lepkość w temp. 40°C	43 mm <sup>2</sup> /s	
Punkt zapłonu	145 °C	
pH		8,8 – 9,2
Współczynnik odczytu refraktometrycznego		1,0

### Wskazówki

Produkt nie zawiera: dodatków wysokociśnieniowych zawierających siarkę, chlor, cynk lub fosfor, związków boru, azotynów, substancji uwalniających azotyny, formaldehydu, substancji uwalniających formaldehyd, drugorzędowych amin, dietanoloamin, nitrozoamin, silikonów, metali ciężkich, PCP, PCB, PCT, TCDD lub innych substancji zawierających dioksyny.

### Stężenia robocze

Zmienne stężenia robocze od 5% do maksymalnie 25%.  
- ogólna obróbka skrawaniem 5 - 8 %

### Pojemność opakowań

22 / 207 litrów

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji opierają się na znanych własnościach i możliwościach aplikacji. Dane te nie uprawniają jednak do jakichkolwiek roszczeń prawnych.

ISO 9001/14001 Nr rej. 11321-02

**Blaser.**  
SWISSLUBE

Blaser Swissslube AG

CH-3415 Hasle-Rüegsau (Szwajcaria) • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 0 100  
www.blaser.com