

Art. Nr.. 870-12

Blasocut 2000 Universal

Opis: Blasocut 2000 Universal jest mieszalnym z wodą chłodziwem na bazie olei mineralnych.

Zastosowanie Uniwersalny produkt, nadający się do obróbki skrawaniem żeliwa, stali i stopów aluminium.

Własności produktu

Wysoka wydajność skrawania	➔
Łagodna receptura bez udziału biocydów	➔
Uniwersalność	➔
Wysoka stabilność emulsji	➔

Korzyści

wysokie parametry skrawania
długie okresy eksploatacji narzędzi
dobrze tolerowany przez skórę i organizm ludzki
jedno chłodziwo do efektywnej obróbki skrawaniem większości materiałów
opłacalność stosowania dzięki długim okresom eksploatacji emulsji

Własności fizyko-chemiczne

Koncentrat

Barwa	zielona
Zawartość oleju mineralnego	55 %
Zawartość wody	4 %
Gęstość w temp. 20°C	0,96 g/cm ³
Lepkość w temp. 40°C	46 mm ² /s
Punkt zapłonu	150 °C
pH	
Współczynnik odczytu refraktometrycznego	

Emulsja

mleczno-zielona

Wskazówki

Produkt nie zawiera:
dodatków wysokociśnieniowych zawierających siarkę, cynk lub fosfor, związków boru, azotynów, substancji uwalniających azotyny, formaldehydu, substancji uwalniających formaldehyd, drugorzędowych amin, dietanoloamin, nitrozoamin, silikonów, metali ciężkich, PCP, PCB, PCT, TCDD lub innych substancji zawierających dioksyny.

Stężenia robocze

Zmienne stężenia robocze od 5% do maksymalnie 25%.
- ogólna obróbka skrawaniem 5 - 8 %
- ciężka obróbka skrawaniem powyżej 7%

Pojemność opakowań

22 / 207 litrów

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji opierają się na znanych własnościach i możliwościach aplikacji. Dane te nie uprawniają jednak do jakichkolwiek roszczeń prawnych.

ISO 9001/14001 Nr rej. 11321-02

Blaser.
SWISSLUBE

Blaser Swissslube AG

CH-3415 Hasle-Rüegsau (Szwajcaria) • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 0 100
www.blaser.com