

Art. Nr.. 877-12

Blasocut 4000 CF

Opis: Blasocut 4000 CF jest mieszalnym z wodą, nie zawierającym chloru chłodziwem na bazie olei mineralnych.

Zastosowanie Uniwersalny produkt, nadający się do średnio-ciężkiej i ciężkiej obróbki skrawaniem żeliwa, stali i stopów aluminium oraz do szlifowania.

Własności produktu

Podwyższona stabilność emulsji	➔
Wysoka wydajność skrawania	➔
Łagodna receptura bez udziału biocydów	➔

Korzyści

potwierdzone w praktyce długie okresy eksploatacji w licznych instalacjach

uniwersalność w odniesieniu do rodzaju materiału i typu operacji obróbczych

długie okresy eksploatacji narzędzi

dobrze tolerowany przez skórę i organizm ludzki

Własności fizyko-chemiczne

	Koncentrat	Emulsja
Barwa	zielona	mleczno-zielona
Zawartość oleju mineralnego	52 %	
Zawartość wody	4 %	
Gęstość w temp. 20°C	0,96 g/cm ³	
Lepkość w temp. 40°C	53 mm ² /s	
Punkt zapłonu	145 °C	
pH		8,8 – 9,2
Współczynnik odczytu refraktometrycznego		1,0

Wskazówki

Produkt nie zawiera: dodatków wysokociśnieniowych zawierających siarkę, chlor, cynk lub fosfor, związków boru, azotynów, substancji uwalniających azotyny, formaldehydu, substancji uwalniających formaldehyd, drugorzędowych amin, dietanoloamin, nitrozoamin, silikonów, metali ciężkich, PCP, PCB,PCT,TCDD lub innych substancji zawierających dioksyny.

Stężenia robocze

Zmienne stężenia robocze od 5% do maksymalnie 25%.

- ogólna obróbka skrawaniem	5 - 8 %
- ciężka obróbka skrawaniem	powyżej 7%
- szlifowanie	3 – 5 %

Pojemność opakowań

22 / 207 litrów

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji opierają się na znanych własnościach i możliwościach aplikacji. Dane te nie uprawniają jednak do jakichkolwiek roszczeń prawnych.

ISO 9001/14001 Nr. rej. 11321-02

Blaser.
SWISSLUBE

Blaser Swissslube AG

CH-3415 Hasle-Rüegsau (Szwajcaria) • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 0 100
www.blaser.com