

Art. Nr.. 1250-01

Blasocut BC 25

Opis: Blasocut BC 25 jest mieszalnym z wodą, nie zawierającym chloru chłodziwem na bazie olei mineralnych

Zastosowanie Uniwersalny produkt, nadający się do lekkiej i średnio-ciężkiej obróbki skrawaniem oraz do szlifowania żeliwa, stali i stopów aluminium.

Własności produktu

Wysokie wydajności skrawania i szlifowania →

Podwyższona stabilność emulsji →

Dobre splukiwanie →

Łagodna receptura bez udziału biocydów →

Korzyści

uniwersalne zastosowanie
długie okresy eksploatacji narzędzi

długie okresy eksploatacji emulsji
niewielkie koszty utylizacji

czyste maszyny

dobra tolerowany przez organizm ludzki

Własności fizyko-chemiczne

Koncentrat

Barwa brązowa

Zawartość oleju mineralnego 67%

Zawartość wody <5%

Gęstość w temp. 20°C 0,95 g/cm³

Lepkość w temp. 40°C 53 mm²/s

Punkt zapłonu 154°C

pH

Współczynnik odczytu refraktometrycznego

Emulsja

mleczna, biała

8,8 – 9,2

1

Wskazówki

Produkt nie zawiera: dodatków wysokociśnieniowych zawierających siarkę, chlor, cynk lub fosfor, związków boru, azotynów, substancji uwalniających azotyny, formaldehydu, substancji uwalniających formaldehyd, drugorzędowych amin, dietanoloaminy, nitrozoaminy, silikonów, metali ciężkich, PCP, PCB, PCT, TCDD lub innych substancji zawierających dioksyny.

Stężenia robocze

Zmienne stężenia robocze od 3% do maksymalnie 15%.

- ogólna obróbka skrawaniem 5 - 8 %

- szlifowanie 3 - 5 %

Pojemność opakowań

22 / 207 litrów

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji opierają się na znanych własnościach i możliwościach aplikacji. Dane te nie uprawniają jednak do jakichkolwiek roszczeń prawnych.

Blaser.
SWISSLUBE

Blaser Swissslube AG

CH-3415 Hasle-Rüegsau (Szwajcaria) • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 0 100

www.blaser.com