

Art. Nr.. 875-20

## Blasocut 2000 CF-MD

**Opis:** Blasocut 2000 CF-MD jest mieszalnym z wodą, nie zawierającym chloru chłodziwem na bazie olei mineralnych, zawierającym specjalny dodatek umożliwiający obróbkę metali kolorowych.

**Zastosowanie** Uniwersalny produkt, nadający się do lekkiej i średnio-ciężkiej obróbki skrawaniem, szczególnie metali kolorowych ale również żeliwa, stali i stopów aluminium.

Własności produktu	Korzyści
Uniwersalny →	do wszystkich stosowanych powszechnie materiałów oraz operacji skrawania
Łagodna receptura bez udziału biocydów →	dobrze tolerowany przez skórę i organizm ludzki
Wysoka stabilność emulsji →	opłacalność stosowania dzięki długim okresom eksploatacji emulsji
Dobra wydajność skrawania →	długie okresy eksploatacji narzędzi

Własności fizyko-chemiczne	Koncentrat	Emulsja
Barwa	zielona	mleczno-zielona
Zawartość oleju mineralnego	60 %	
Zawartość wody	3 %	
Gęstość w temp. 20°C	0,95 g/cm <sup>3</sup>	
Lepkość w temp. 40°C	46 mm <sup>2</sup> /s	
Punkt zapłonu	136 °C	
pH		8,8 – 9,2
Współczynnik odczytu refraktometrycznego		1,0

**Wskazówki** Produkt nie zawiera: dodatków wysokociśnieniowych zawierających siarkę, chlor, cynk lub fosfor, związków boru, azotynów, substancji uwalniających azotyny, formaldehydu, substancji uwalniających formaldehyd, drugorzędowych amin, dietanoloaminy, nitrozoaminy, silikonów, metali ciężkich, PCP, PCB, PCT, TCDD lub innych substancji zawierających dioksyny.

**Stężenia robocze** Zmienne stężenia robocze od 5% do maksymalnie 25%.  
- ogólna obróbka skrawaniem 5 - 8 %

**Pojemność opakowań** 22 / 207 litrów

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji opierają się na znanych własnościach i możliwościach aplikacji. Dane te nie uprawniają jednak do jakichkolwiek roszczeń prawnych.

ISO 9001/14001 Nr rej. 11321-02

**Blaser.**  
SWISSLUBE

**Blaser Swissslube AG**

CH-3415 Hasle-Rüegsau (Szwajcaria) • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 0 100  
www.blaser.com